

# Monitor XL™

Módulo de la Suite LCD  
de 4 Zonas



## DESCRIPCIÓN GENERAL

El Módulo de la Suite LCD de 4 zonas de Monitor XL ofrece una solución de seguridad integrada ideal para el propietario de la suite de condominio. Cada módulo es un panel de alarma totalmente autónomo que se conecta al sistema base Monitor XL del edificio para la configuración e informes. Una sola plataforma proporciona una suite de seguridad individual, el acceso base al edificio, el acceso a un estacionamiento subterráneo, alarmas de pánico inalámbricas y por cable, acceso a servicios restringidos, video vigilancia y el control del elevador para cada piso.

Hasta ocho residentes pueden ser configurados por suite con cuatro entidades pre-configuradas. Los usuarios pueden cambiar su NIP exclusivo en cualquier momento. Aquellos con Autoridad Principal pueden editar y eliminar la autoridad y el NIP de otros residentes dentro de la suite.

El teclado de LCD soporta cuatro zonas de alarma de la suite y tres alertas programables de seguridad personal, como fuego, policía y médicos. Los módulos de teclado permiten el armado, desarmado y silenciamiento de las alarmas de forma remota. Cada función es programable por suite individual. Una función de Monitoreo de la Actividad supervisa el movimiento dentro de la suite, mientras que la suite está desarmada.

Los usuarios pueden iniciar sesión en el teclado con un NIP personal o una llave G-Prox II para el acceso al edificio. Para una mayor seguridad, el sistema puede ser configurado para solicitar tanto la llave como el NIP personal para desarmar la suite, pero sólo la llave para armar la suite.

## FUNCIONES ESTÁNDAR

- Panel de alarma totalmente autónomo
- Se conecta al sistema base del edificio Monitor XL
- Soporta hasta ocho usuarios individuales
- Cuatro zonas de alarma de la suite y tres alertas de seguridad personal programables
- Armado, desarmado y el silenciamiento de alarmas de forma remota
- Función de Supervisión de Actividad
- Lector G-Prox II integrado

# Monitor XL™

Módulo de la Suite LCD de 4 Zonas

América del Norte  
T 855-286-8889

Asia  
T 852-2907-8108

Australia  
T 61-3-9239-1200

Europe  
T 32-2-725-11-20

América Latina  
T 561-998-6114

## Especificaciones

Descripción	
Entradas	4 entradas totalmente programables
Dispositivo Antisabotaje	Integrado
Salidas	1 de Baja Corriente (10mA)
Tipos de Puntos	16 pre-definidos, 20 personalizados
Supervisión	Normalmente Cerrada Normalmente Abierta con Fin de Línea Normalmente Cerrada con Fin de Línea Forma "C" con Fin de Línea Fin de Línea Doble Valor Personalizado con Fin de Línea
Arquitectura del Sistema	Comunicaciones RS485 desde el Módulo al panel principal de Monitor XL
Requerimientos de Energía	12 voltios DC, 95mA por Módulo
Requerimientos Recomendados de Cable	1 Par Trenzado #22 unido con blindaje completo
Dimensiones (An x Al x La)	5.25 x 4.75 x 1 pulgadas. (132 x 118 x 25mm)
Material	Plástico Moldeado, Blanco
Compatibilidad	Monitor ISM o panel XL versión V4.58f del firmware y software versión Director Enterprise y Enterprise Elite.
Ambiental	Cada panel de Monitor XL se puede conectar directamente a una red basada en IP con la interfaz de conectividad IP opcional
Rango de Temperatura	0° C a 50° C, (32° F a 120° F)

## Información para Pedidos

120-8014	Módulo de la Suite LCD de 4 zonas, Blanco
----------	---



[interlogix.com/verex](http://interlogix.com/verex)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2012 Interlogix.  
Todos los derechos reservados.  
206-3526-SP 08/2012 (71792)